

Spray Dry Anti-Friction Coating

Prodotti Speciali

La famiglia di lubrificanti Tecnolubeseal® si completa con una gamma di Spray secchi per applicazioni speciali. Questi prodotti sono stati studiati per coprire un ampio intervallo di temperature, per la protezione contro la corrosione e per facilitare gli scorrimenti. Sono in grado di garantire buona forza di adesione e resistenza al carico.

Cosa sono gli Anti-Friction Coating

Sono polveri lubrificanti disperse in miscele accuratamente selezionate di solventi e resine.

Il solvente li rende penetranti e ne facilita l'applicazione; dopo la sua evaporazione le resine creano un effetto legante tra le particelle e la superficie, le particelle infine determi-



Vantaggi degli Anti-Friction Coating

Gli Spray Dry Anti-Friction Coating sono versatili, economici e applicabili su molteplici componenti. I vantaggi sono:

- facile applicazione con Spray.
- elevatissimo range termico.
- lubrificazione a secco.
- ideale in ambiente polverosi e/o umidi.
- lubrificazione a vita senza invecchiamento del film.

Possono essere utilizzati anche come alternativa a paste antigrippanti.

Selezione degli Anti-Friction Coating

Per ulteriori informazioni e consigli sul prodotto più idoneo alla vostra applicazione contattaci:

www.tecnolubeseal.com



nano la capacità lubrificante.

Il film secco contiene una concentrazione di polveri lubrificanti superiore al 95%.

Sono disponibili Anti-Friction Coating in PTFE, Grafite, Bisolfuro di Molibdeno e Nitruro di Boro.