



Lubrificanti progettati specificatamente per aumentare la disponibilità migliorando i tempi di attività e riducendo quelli di inattività delle apparecchiature della banca dati.

CONNESSIONI BARRA ALIMENTAZIONE E SCHEDA

I cicli di shock, vibrazioni e temperatura sono tutte forme di micro-movimento che creano usura da contatto elettrico (sfregamento), portando a mancanza di corrente e perdita di segnale. I grassi Nye lubrificano i contatti elettrici e li proteggono da polvere, acqua, ossidazione e corrosione, migliorando l'affidabilità della connessione e i tempi di attività delle apparecchiature.

NyoGel[®] 760G - Contatti stagnati

Uniflor[™] 8100 Serie - Contatti argentati

VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO

I cuscinetti sinterizzati sono utilizzati nelle ventole di raffreddamento per supportare bassi livelli di rumore. Sono costituiti da polvere di metallo pressato i cui pori sono impregnati di lubrificante per garantire una lubrificazione permanente e una lunga durata del cuscinetto. La stabilità alle alte temperature e gli additivi anti-ossidanti supportano anche una maggiore durata operativa.

Synthetic Oil 238 - Cuscinetti sinterizzati in metallo

DISCO RIGIDO

I fluidi dinamici per cuscinetti sono l'opzione con minore rumorosità e maggiore durata per le unità a disco rigido. Una bassa evaporazione o volatilità dell'olio è importante per mantenere gli obiettivi della vita operativa. In alcuni casi, anche la stabilità idrolitica è importante.

Synthetic Oil 227 - Fluido dinamico per cuscinetti





Dal 1844: le nostre prestazioni si riflettono nel valore che offriamo ai nostri clienti.

HMŁc'ì WgYU', 'dUfHbYf'X]Nye Lubricantsž'YUXYf'by'f]bocj Uh]cbYžZcfa i 'Uh]cbY'Y'Zcfb]hi fUX]i Vf]Z]Mbh]g]bhY]M]Z'WY'a][']cfUbc' dfcXch]]bocj Uh]]Y'bi cj Y'HMŁc'c[]Y'V]h]WY. : cfb]Ua c'Vza dfcj UHU'YgdYf]YbrLj dfcZcbXU'VzbcgV]brU'hVb]WY'U'Hybr]cbY'U' W]Ybh' dYf'f]gc] YfY'Y'g]ZY'd]- X]Z]M]XY]bcgf]W]Ybh]Z]U[]i b[YbXc]j UcfY'Hub[]M]Y'U] dfcXch]]b'ì bUj UghU[Ua a UX]g]Yhcf]Y Udd]M]h]cb].

8Uc'hY'&\$'Ubb], Nye Zcfb]gW'ì Vf]Z]Mbh]U]df]b]V]dU]C9A 'X]Y'Yhfcì h]bg]]dYf'U a YbUfY'Y'dfYg]h]cb], f]Xi ffY']Vzbg] a c'YbYf] Y! h]Vz'a][']cfUfY'f]f[cbca]UY'U'ì b[UfY'Uj]U'cdYfU] U'

HMŁc'ì WgYU'gf

via G. Galilei, 7
37029 San Pietro in Cariano- VR Italia
Tel: +39 045 7702389
Email: info@tecnolubeseal.it



NyeLubricants.com